

商丘技师学院体育器材器械采购

一、项目名称：商丘技师学院体育器材器械采购

二、采购控制价：198000 元

三、采购服务内容和询价：

序号	名称	技术参数	数量
1	足球门	规格：2000x3000mm，框采用直径90mm 钢管，表面抛丸除锈，静电喷塑。符合 GB/T19851.15 的要求。	2
2	海绵包	2000mm*3000mm*300mm；面料采用有机硅帆布；人造革角，四面有提手，内胆采用高弹海绵可折叠。四周加装粘扣。	2
3	大体操垫	采用泡沫塑料和泡沫乳胶，帆布外皮，长 2000mm±5mm, 宽 1000mm±5mm, 厚 8mm±5。在长度方向可对半折叠，两侧应各有提手，四周加装粘扣	6
4	小体操垫	采用泡沫塑料和泡沫乳胶，帆布或人造革外皮，长 1200mm±5mm, 宽 600mm±5mm, 厚≥50mm。在长度方向可对半折叠，两侧应各有提手，	20

		四周加装粘扣	
5	起跑器	长 690mm, 宽 $\geq$ 100mm, 三角体抵脚板, 长 160mm, 宽 120mm, 高 130mm, 倾斜度可调整	6
6	乒乓球台	能满足学校体育教学、训练需要, 应符合 GB/T19851.7-2005 的要求。 2、台面可采用整张台面组成或由两个半张台面组成两种类型。 3、球台面板选用除玻璃钢、水泥、石材、金属类材料以外的适宜室外使用的材料。台面材料稳定性优良、耐候性强、防腐、防晒、防雨、阻燃, 环保不易变形零收缩, 耐老化程度可达 25 年(非人为破坏)。 4、球台台面的颜色为蓝色、绿色, 表面无光泽, 台面光泽度按 QB/T3905-1999 之 3.6 进行测量; 端、边线和中线涂白色, 厚度不应有手感凸起感觉。 5、球台表面平整无开裂、脱胶、伤痕、明显翘曲等缺陷。 6、支腿采用彩虹型支腿, 其结构台腿圆管 $\Phi \geq 60\text{mm}$; 壁厚均	10

		不小于 3mm，同时要求安装方便，结构稳定，与地面牢固连接。7、球台网及网架采用金属制件，厚度不小于 4mm，用内六角螺丝固定在球台上，结构稳定。防锈、防松、防盗、防损坏。8、所有紧固件均采用不锈钢螺栓、螺母，并加防盗帽。9、所有腿架链接板等必须采用磷化工艺，静电粉末喷涂处理，且产品涂料配方不含有毒元素，避免损害使用者健康。	
7	实心球(3 公斤)	1. 材质要求塑胶(PU) ;表面手感有弹性, 无毛刺;2. 色彩鲜艳, 符合学生心理特点;3. 执行 GB6675-2003 国家玩具安全技术规范. 4. 应符合 GB/T19851. 18 相关要求。	10
8	发令枪	可同时装 5 发子弹, 军用钢发射装置, 塑胶手柄, 具有一定撞针冲击力, 无后坐力设计.	1
9	壶铃 10Kg×4 个	铸铁。	10
	15Kg×3 个	铸铁。	

	20Kg×3 个	铸铁。	
10	网球网	符合国家要求	6
11	标准杠铃杠 (镀铬)	弹簧钢。长 2.20m, 重 20kg	2
	标准杠铃片 25Kg20Kg15 Kg10Kg7.5K g5Kg2.5Kg 每规格各 4 片	铸铁	2
	练习杠铃杠 (镀铬)	弹簧钢。长 1.5m, 重 20kg	2
	练习杠铃片 25Kg20Kg15 Kg10Kg7.5K g5Kg2.5Kg 每规格各 4 片	铸铁。	2

12	山羊	山羊全高：1000mm~1300mm；山羊头长：500mm~600mm；头宽：360mm±5mm；头高：260mm~330mm，立轴升降间距：50mm±3mm，山羊腿外直径≥30mm，山羊腿壁厚≥3mm	1
13	跳马	马头长 1600mm 宽 350mm 高 260mm；腿钢管组装而成，套管升降，外观静电喷塑，马蹄灰铁铸造，表面光滑无毛刺。	1
14	篮球	圆周长 695mm~725mm；质量 490g~560g	50
15	篮球网	篮球网高 400mm~450mm，网口直径 500mm±8mm，网底直径 350mm±8mm	20
16	足球	无缝机粘，重量：350-380g，周长：640-660mm，PU 材质	50
17	网球拍	碳复合材质	4
18	网球	外混纺毛；内胆橡胶	50
19	乒乓球拍	标准乒乓球拍尺寸，横拍和直拍，双面反胶，以轻质高强木材为主要结构，底劲足，出球速度快，具有好的出球能力	50

20	足球网	涤纶高强丝	6
21	羽毛球	标准	50
22	乒乓球	直径 40mm±0.05 硬度≤0.08mm	10 桶(100)
23	不锈钢器材架	1800mm*500mm*1800mm, 五层不锈钢器材架	6
24	短跳绳	短跳绳, 绳长度 2600mm~2800mm, 直径 6mm~7mm, 质量 60g~80g, 柄长度 140mm~170mm, 直径 26mm~33mm, 质量 70g~90g	50
25	长跳绳	长跳绳, 绳长度 4000mm~6000mm, 直径 8~9mm, 质量 140g~235g; 柄长度 140mm~170mm, 直径 26mm~33mm, 质量 70g~90g	50
26	哑铃 (1kg3kg5kg 10kg) 各一 对	铸铁	1
27	电动打气泵	电动式用于篮球、排球、足球充气	1

28	压腿勾腿训练器	外形尺寸：939×114×1030mm 1、主立柱采用不小于 $\phi 114\text{mm} \times 3\text{mm}$ 优质钢管，摆杆采用不小于 $\phi 60\text{mm} \times 3\text{mm}$ 优质管，压腿管采用不小于 $42\text{mm} \times 3\text{mm}$ 优质钢管，在专用弯管机上弯管成形。按摩轮为 ABS 材质。 2、摆动部件限位采用优质铸钢内限位，且无刚性碰撞，且单侧摆动幅度不大于 65°，摆杆与主立柱内侧最小距离为 80.5mm，轴承选用不小于 6206-2RZ 深沟球轴承。 3. 按摩轮转轴直径不小于 25mm； 4、焊接件经 CO₂ 气体保护焊接而成，严密牢固，焊缝美观，无漏焊、虚焊、包渣、裂纹等缺陷。表面处理工艺为：脱脂-抛丸-静电喷涂，涂层厚度为 90-150μm。	3
29	双杠	外形尺寸：2230×758×1350mm 1、主立柱采用 $\phi 114\text{mm} \times 3\text{mm}$ 优质钢管，主承载横梁采用 $\phi 48\text{mm} \times 3\text{mm}$ 优质钢管。	3

		2、整机不存在衣服、头发钩挂或缠绕危险；不存在和使用功能无关的凸出物；无挤压点，无剪切点，无卡夹处，各处孔径间隙。	
30	单杠	外形尺寸：1500×114×2100mm 1、主立柱采用 $\Phi 114\text{mm} \times 3\text{mm}$ 优质钢管，主承载横梁采用 $\Phi 32\text{mm} \times 5\text{mm}$ 优质钢管。 2、整机不存在衣服、头发钩挂或缠绕危险；不存在和使用功能无关的凸出物；无挤压点，无剪切点，无卡夹处，各处孔径间隙。	3
31	二位漫步机	外形尺寸：1958×538×1300mm 1、主立柱采用 $\Phi 114\text{mm} \times 3\text{mm}$ 优质钢管，主承载横梁采用 $\Phi 60\text{mm} \times 3\text{mm}$ 优质管。 2、整机不存在衣服、头发钩挂或缠绕危险；不存在和使用功能无关的凸出物；无挤压点，无剪切点，无卡夹处，各处孔径间隙。	3

32	双位蹬力器	外形尺寸：2115×440×1547mm 1、主立柱采用Φ114mm×3mm 优质钢管，主承载横梁采用Φ76mm×3mm 优质钢管。 2、整机不存在衣服、头发钩挂或缠绕危险；不存在和使用功能无关的凸出物；无挤压点，无剪切点，无卡夹处，各处孔径间隙。	3
33	肋木	外形尺寸：1228×114×2100mm 1、主立柱采用Φ114mm×3mm 优质钢管，主承载横梁采用Φ32mm×3mm 优质钢管。 2、整机不存在衣服、头发钩挂或缠绕危险；不存在和使用功能无关的凸出物；无挤压点，无剪切点，无卡夹处，各处孔径间隙。	3

34	仰卧起座板	外形尺寸：1409×530×545mm 1、支撑管采用 $\phi 42\text{mm} \times 3\text{mm}$ 优质钢管，主承载横梁采用 $\phi 76\text{mm} \times 3\text{mm}$ 优质钢管。 2、整机不存在衣服、头发钩挂或缠绕危险；不存在和使用功能无关的凸出物；无挤压点，无剪切点，无卡夹处，各处孔径间隙。	3
35	划船器	外形尺寸：1321×858×888mm 1. 主立柱采用 $\phi 60\text{mm} \times 3\text{mm}$ 优质钢管，主承载横梁采用 $\phi 60\text{mm} \times 3\text{mm}$ 优质刚管。 2、整机不存在衣服、头发钩挂或缠绕危险；不存在和使用功能无关的凸出物；无挤压点，无剪切点，无卡夹处，各处孔径间隙。	3

36	三位扭腰器	外形尺寸：1359×1220×1226mm 1、主立柱采用 $\Phi 114\text{mm} \times 3\text{mm}$ 优质钢管，主承载横梁采用 $\Phi 60\text{mm} \times 3\text{mm}$ 优质钢管滚圆而成。 2、整机不存在衣服、头发钩挂或缠绕危险；不存在和使用功能无关的凸出物；无挤压点，无剪切点，无卡夹处，各处孔径间隙。	3
37	椭圆机	外形尺寸：1019×524×1670mm 1、主立柱采用 $\Phi 114\text{mm} \times 3\text{mm}$ 优质钢管，主承载横梁为 $40\text{mm} \times 60\text{mm} \times 3\text{mm}$ 优质钢管。 2、整机不存在衣服、头发钩挂或缠绕危险；不存在和使用功能无关的凸出物；无挤压点，无剪切点，无卡夹处，各处孔径间隙。	3

38	骑马机	外形尺寸：1441×423×1189mm 1、主立柱采用 $\Phi 114\text{mm} \times 3\text{mm}$ 优质钢管，主承载横梁为 $\Phi 60\text{mm} \times 3\text{mm}$ 优质钢管。 2、整机不存在衣服、头发钩挂或缠绕危险；不存在和使用功能无关的凸出物；无挤压点，无剪切点，无卡夹处，各处孔径间隙。	3
39	天梯	外形尺寸：2836×913×2000mm 1、主立柱采用 $\Phi 114\text{mm} \times 3\text{mm}$ 优质钢管，主承载横梁采用 $\Phi 48\text{mm} \times 3\text{mm}$ 优质钢管。 2、整机不存在衣服、头发钩挂或缠绕危险；不存在和使用功能无关的凸出物；无挤压点，无剪切点，无卡夹处，各处孔径间隙。	3

（注：最终结算以实际为准）

四、服务周期：15 日历天

五、投标人资格：

- 1、符合《中华人民共和国政府采购法》规定条件；
- 2、具有独立法人资格，具备有效的营业执照；

- 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- 4、本次询价采购项目不接受供应商以联合体的形式参加。

六、投标人须知：

1、投标人自行下载询价表，并将询价表、资质文件复印件、法人身份证复印件加盖公章后，统一放进档案袋里密封与资质文件原件一块提交（原件不密封）。（注：1. 询价表中的报价必须手工规范填写；2. 询价中的提供资质文件信息必须一致；3. 投标时如不符合上述两条的均视为无效投标）。

2、密封要求：必须全封闭，四周以白纸密封，在信封封面标明采购项目，不能标明公司名称、不能盖公章，凡是不按要求制作标书的供应商，视为无效投标，学校不予接受。

3、提示：投标人应仔细阅读公告的所有内容，并保证所提供的全部资料的真实性，所有资质复印件必须加盖公章，以使其对货物（服务）参数作出实质性响应，否则，投标文件可能被拒绝。

七、投标文件递交截止时间：2024年10月28日10:00时（北京时间）。（同时提交资质文件原件）

八、投标文件递交地址：商丘技师学院办公楼一楼教务处办公室。

九、开标地点：商丘技师学院办公楼二楼会议室。

十、采购信息发布媒介：商丘技师学院网站。

十一、联系人：祁豪 联系电话：13569378461
0370-2512250

附：询价表

序号	名称	数量	单价	合计
1	足球门	2		
2	海绵包	2		
3	大体操垫	6		
4	小体操垫	20		
5	起跑器	6		
6	乒乓球台	10		
7	实心球(3 公斤)	10		
8	发令枪	1		
9	壶铃 10Kg×4 个	10		
	15Kg×3 个			
	20Kg×3 个			
10	网球网	6		
11	标准杠铃杠（镀铬）	2		
	标准杠铃片 25Kg20Kg15Kg10Kg7. 5Kg5Kg2. 5Kg 每规格各 4 片	2		
	练习杠铃杠（镀铬）	2		
	练习杠铃片 25Kg20Kg15Kg10Kg7. 5Kg5Kg2.	2		

	5Kg 每规格各 4 片			
12	大山羊	1		
13	跳马	1		
14	篮球	50		
15	篮球网	20		
16	足球	50		
17	网球拍	4		
18	网球	50		
19	乒乓球拍	50		
20	足球网(7.25 宽)	6		
21	羽毛球	50		
22	乒乓球（红双喜）	10 桶 (100)		
23	不锈钢器材架	6		
24	短跳绳	50		
25	长跳绳	50		
26	哑铃(1kg3kg5kg10kg) 各一对	1		
27	电动打气泵	1		
28	弹振压腿器	3		
29	双杠	3		
30	单杠	3		
31	二位漫步机	3		

32	双位蹬力器	3		
33	肋木	3		
34	仰卧起座板	3		
35	划船器	3		
36	三位扭腰器	3		
37	椭圆机	3		
38	骑马机	3		
39	天梯	3		
40	合计			